TOTO LINK The Smartest Network Device	Panel przedni			
		Star	diody LED Proces Po uruc	Opis uruchamiania: chomieniu routera przez około 40 sekund. dioda
Instrukcja obsługi		Jed	nolity zielony Proces Router	na satelicie będzie migać na zielono. synchronizacji: satelitarny został zsynchronizowany z routerem
		Mru	gający zielony Router I	m. A sygnał jest dobry. Master kończy proces synchronizacji i pracuje nie.
Model: T6 2-Pack		Mrug czen pom	anie pomiędzy vonym i arańczowym Synchro a router	onizacja odbywa się pomiędzy routerem Master rem satelitarnym.
	I Przycisk I Dioga LED	Pon (Ro	narańczowy Router satelitarny) pomyślr	satelitarny synchronizuje się z routerem Master nie, ale sygnał nie jest zbyt dobry.
	Panel tylny	Cze (Ro	rwony Router s uter satelitarny) sprawdz	satelitarny ma słabą siłę sygnału. Można też zić, czy router Master jest włączony.
		Mrug	ający czerwony Proces	resetowania jest kontynuowany.
		Przy	rcisk/portv	Description
			Zresetuj route przez 8-10 sel	ter do ustawień fabrycznych. Naciśnij i przytrzymaj przycis kund (dioda LED będzie migać na czerwono), aby zresetow
		Przy	cisk T Potwierdź dz przytrzymaj pi pomarańczow "Mesh" na rou	ziałanie routera Master i aktywuj funkcję "Mesh". Naciśni rzycisk "T", aż dioda LED zacznie migać między kolorem rym a czerwonym (około 1-2 sekundy), aby aktywować funk uterze Master.
		Port	y LAN Podłączenie d	do komputerów PC lub przełączników za pomocą kabla RJ4
TOTOLINK Wszelkie prawa zastrzażana		Port	WAN Podłącz do mo	odemu lub podłącz kabel Ethernet od dostawcy usług intern
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Konfiguracja routera Master w telefonie Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) (Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z adresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są inne)	Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknii przycisk Login.(P2)	Na hastępnej s Networking, pr Next.(P3)	stronie Mesh oszę kliknąć	Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby v
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. <b>Configuracja routera Master w telefonie</b> Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z adresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są nne).	Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknij przycisk Login.(P2) http://itotolink.net	3 Na hastępnej s Networking, pr Next.(P3)	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net	Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. <b>Configuracja routera Master w telefonie</b> Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z adresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są nne). WLAN Turm on or turn off	Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknij przycisk Login.(P2) http://itotolink.net	Na następnej s Networking, pr Next.(P3)	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net	Ustawienie str Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie l http://i
mianie bez wcześniejszego powiadomienia. onfiguracja routera Master w telefonie Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną rzeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z dresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są nne). WLAN Turn on or turn off WLAN	Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknij przycisk Login.(P2) http://itotolink.net	Na następnej s Networking, pr <i>Next.</i> (P3)	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net Č	Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie http://
mianie bez wcześniejszego powiadomienia. onfiguracja routera Master w telefonie ołącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną rzeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) Nskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z dresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są ine). WLAN Turn on or turn off WLAN	Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknij przycisk Login.(P2) http://itotolink.net	Na następnej s Networking, pr Next.(P3)  http://itotoli	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net Č	Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie http://
mianie bez wcześniejszego powiadomienia. onfiguracja routera Master w telefonie Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną rzeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z dresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są nne). WLAN Turn on or turn off WLAN WLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN+ Enhanced Internet experience	Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknij przycisk Login.(P2) http://itotolink.net English	3 Na następnej s Networking, pr Next.(P3)          http://itotolia            Mesh Networking	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net Č	Ustawienie st Zgodnie z lokalize Time Zone, aby w listy, a następnie http://i
mianie bez wcześniejszego powiadomienia. onfiguracja routera Master w telefonie ołącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną rzeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) Vskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z dresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są ine). WLAN Turn on or turn off WLAN WLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN	Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknij przycisk Login.(P2) http://itotolink.net English Administrator Login	Na następnej s Networking, pr Next.(P3)      http://itotolii      Mesh Netw     Tip: please turn on the device th     the "T" button on the device th     the "T" button on the device th	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net C vorking	Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie http://i Time Zone: (UT
Imianie bez wcześniejszego powiadomienia.	Pyrowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na nadchodzącej stronie, a następnie kliknji przycisk Login. (P2)   http://itotolink.net     English     Administrator Login	A hastepnej s Networking, pr Next.(P3)      http://itotolii      Mesh Netw     Tip: please turn on the device th     the "T" button on the body after th     light flashes s	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net Č vorking at needs mesh and press ne system is started (green alowly).	Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie http:// Time Zone: (UT Back
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.	Wprowadź "admin" dla nazwy użytkownika i hasła na stępnie adchodzącej stronie, a następnie diknij przycisk Login. (P2) <a href="http://totolink.net"> </a> <a "t"="" button="" device="" href="http://t&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Na następnej s&lt;br&gt;Networking, pr&lt;br&gt;Next.(P3)      Http://itotolii      Mesh Netw      Tip: please turn on the device th     the " on="" t"="" td="" th="" th<="" the=""><td>stronie Mesh oszę kliknąć nk.net C vorking at needs mesh and press ne system is started (green dowly).</td><td>Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie http:// Time Zone: UT Back</td></a>	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net C vorking at needs mesh and press ne system is started (green dowly).	Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie http:// Time Zone: UT Back	
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Konfiguracja routera Master w telefonie Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) (Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z adresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są inne). WLAN Turn on or turn off WLAN WLAN+ Enhanced Internet experience Available networks TOTOLINK_6FB474 TOTOLINK_5G_6FB470 TOTOLINK_TestA Encrypted	Provendit "admin" dla nazwy by	Na hastepnej s Networking, pr Next.(P3)      Http://itotoli	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net C vorking at needs mesh and press te system is started (green iawiy).	Ustawienie st Zgodnie z lokaliza Time Zone, aby w listy, a następnie http://
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Konfiguracja routera Master w telefonie Połącz Wi-Fi routera z telefonem, następnie uruchom dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę http://itotolink.net (P1) (Wskazówki: 6FB474 i 6FB470 na SSID reprezentują ostatnie 6 cyfr/litery z adresu MAC, tutaj bierzemy je jako przykład, w każdym innym routerze są inne). WLAN Turn on or turn off WLAN WLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN MLAN Toroo Internet experience Available networks TOTOLINK_6FB474 TOTOLINK_5G_6FB470 TOTOLINK_TestA Encrypted TOTOLINK_TestB Saved	Vprovadž "admin" dla nazvy užtkovnika i hasla na nastepnie ziknij przycisk Login. (P2)   http://totolink.net   Image: Construction of the	An hastepnej s Networking, pr Next.(P3)	stronie Mesh oszę kliknąć nk.net C vorking at needs mesh and press te system is started (green lawiy). Next	Ustawienie si Zgodnie z lokaliz Time Zone, aby v listy, a następnie http://



